

DL 系列 LED 崁燈

DL-2 系列



型號	DL-23	DL-24	DL-26
尺寸	3 吋	4 吋	6 吋
輸入電壓 (VAC)	100 - 240V		
輸入頻率 (Hz)	50/60 Hz		
輸入電流 (IAC)	0.06A@110VAC	0.15A@110VAC	0.3A@110VAC
耗電量 (W)	5W	15W	30W
LED 光源數量	4pcs	6pcs	12pcs
功率因子 (PF)	≥ 0.95		
電源轉換效率 (PE)	≥ 85%		
操作溫度 (°C)	-20°C ~ 55°C		
導熱散熱技術	專利超導熱基板MCPCB/圓弧平底凹杯封裝BIC (不須熱導管或風扇)		
色溫 (°K)	5500K ± 500K		
光通量 (lm)	400lm	1,200 lm	2,300 lm
演色性 CRI	≥ 70	≥ 70	≥ 70
燈具總重量 (kg)	0.2kg	0.4kg	0.7kg
崁入孔 (mm)	Ø80mm	Ø120mm	Ø160mm
燈具尺寸 (mm)	Ø110*H40	Ø135*H65	Ø182*H76
光衰 (%)	≤ 30%/ 25,000Hrs		
電源供應器	外接式電源供應器		
產品保固	2 年		

DL-3 系列



型號	DL-33	DL-34	DL-36	DL-38
尺寸	3 吋	4 吋	6 吋	8 吋
輸入電壓 (VAC)	100 - 240V			
輸入頻率 (Hz)	50/60 Hz			
輸入電流 (IAC)	0.06A@110VAC	0.15A@110VAC	0.3A@110VAC	0.4A@110VAC
耗電量 (W)	5W	14W	20W	30W
LED 光源數量	4pcs	6pcs	12pcs	36pcs
功率因子 (PF)	≥ 0.95			
電源轉換效率 (PE)	≥ 85%			
操作溫度 (°C)	-20°C ~ 55°C			
導熱散熱技術	專利超導熱基板MCPCB/圓弧平底凹杯封裝BIC (不須熱導管或風扇)			
色溫 (°K)	5500K ± 500K			
光通量 (lm)	400 lm	1,200 lm	2,300 lm	3,800 lm
演色性 CRI	≥ 70	≥ 70	≥ 70	≥ 70
燈具總重量 (kg)	0.18kg	0.35kg	0.6kg	1.1 kg
崁入孔 (mm)	Ø70mm	Ø100mm	Ø125mm	Ø200mm
燈具尺寸 (mm)	Ø90*H45	Ø121*H42	Ø147*H44	Ø232*H73
光衰 (%)	≤ 30%/ 25,000Hrs			
電源供應器	外接式電源供應器			
產品保固	1 年			