

# GK 系列 LED 投射燈

- 全系列產品採用鋁合金精密壓鑄一體成型燈體, 燈殼表面採陽極處理, 兼具優質的散熱效果及耐腐蝕性佳。
- 非坊間一般集合式光源, 採用高規格金屬基板製程分散式光源及專利導熱、散熱技術, 使光源穩定性佳, 產品使用壽命長。
- GK系列具有啟動快且低耗能之特性, 電源精準恆流, 耗電量僅有鹵素燈的30%。



產品型號	GK-1	GK-2
輸入電壓 (VAC)	100-240VAC	
輸入頻率 (Hz)	50/ 60Hz	
輸入電流 (IAC)	0.6A	0.4A
耗電量 (W)	60W ± 3W	40W ± 2W
LED 光源數量	48PCS	36PCS
功率因數 (PF)	≥ 0.9	
電源轉換效率 (PE)	≥ 85%	
操作溫度 (°C)	-20°C ~ 55°C	
導熱散熱技術	專利超導熱基板MCPCB/ 圓弧平底凹杯封裝BIC (不須熱導管或風扇)	
色溫 (K)	5500K ± 500K	
光通量 (lm)	4,800lm	≥ 3,600lm
演色性	≥ 70	
燈具總重量 (kg)	4.0 kgs	3.6 kgs
燈具尺寸 (mm)	328*198*236mm	
光衰 (%)	≤ 30% / 25,000Hrs	
電源供應器	外接式電源供應器	
產品保固	2 年	

- 搭配固定螺絲支架, 方便顧客安裝。
- 可配合顧客需求客製化調整白光色溫。
- 產品適用於戶外廣告看板、公園照明、停車場、大樓外牆情境照明。
- IP 65 rating.

